

Texniki Məlumat Vərəqi

1. Məhsulun Adı	PIR Sendviç Panel
1.1. Məhsulun Təsviri	İki metal səth arasında izolyasiya qabiliyyətli PIR (poliizosyanurat) dolğudan ibarət olan inşaat materialı
1.2. Texniki Göstəricilər	Sendviç panelin effektiv eni (mm): 1000 Sendviç panelin uzunluğu (mm): 2000-15000 İzolyasiya təbəqəsinin qalınlığı (mm): 40-120mm $\pm$ 4% Metal təbəqənin qalınlığı (mm): 0,50 $\pm$ 10% Tətbiq Temperaturu (°C): -40 ~ +80 İstilikkeçirmə əmsalı (λ-W/mK): 0,022 PIR Sıxlığı (EN 1602): 41 ($\pm$2) kg/m³ Sıxılma gücü – 10% genişlənmiş (N/mm²): 0,15 – 0,20 Əyilmə gücü (N/mm²): 0,24 – 0,30 Su hopdurma (168 saat sonra – %): 0,05 – 0,20 Buxarın diffuziyaya müqaviməti (μ): 55 – 60 Yanğın dərəcəsi: B1 (DIN 4102) E60, EI30 Qapalı Hüceyrə Tərkibi: 91-95%