

Texniki Məlumat Vərəqi

1. Məhsulun Adı

Sendviç Panel

1.1. Məhsulun Təsviri

İki metal səth arasında izolyasiya qabiliyyətli PUR (poliuretan) dolğudan ibarət olan inşaat materialı

1.2. Texniki Göstəricilər

Sendviç panelin effektiv eni (mm): 1000
Sendviç panelin uzunluğu (mm): 2000-15000
İzolyasiya təbəqəsinin qalınlığı (mm): 40-120mm \pm 4%
Metal təbəqənin qalınlığı (mm): 0,30-0,50 \pm 10%
Temperatur Dözümlülüyü (°C): -200 ~ +110
İstilikkeçirmə əmsalı (λ -W/mK): 0,022 - 0,024
PUR Sıxlığı (EN 1602): 40 (\pm 2) kg/m³
Sıxılma gücü – 10% genişlənmiş (N/mm²): 0,15 – 0,20
Əyilmə gücü (N/mm²): 0,24 – 0,30
Su hopdurma (168 saat sonra – %): 0,05 – 0,20
Buxarın diffuziyaya müqaviməti (μ): 30-100
Yanğın dərəcəsi: B2 (DIN 4102) EI30
Qapalı Hüceyrə Tərkibi: 91-95%
Sink Təbəqəsi: 125-200 μ
Boya: 40-45 μ